



- ✓ Stark sugfläkt
- ✓ Metallfilter, lätt att rengöra



Sprutskåp	Innermått Bredd mm	Innermått Djup mm	Innermått Höjd mm	Ytttermått Bredd mm	Ytttermått Djup mm	Ytttermått Höjd mm	Absorbering m <sup>3</sup> /h	Spänning _ Volt	Vikt kg
<b>SB 1</b>	<b>610</b>	<b>460</b>	<b>610</b>	<b>650</b>	<b>760</b>	<b>1500</b>	<b>2450</b>	<b>230</b>	<b>60</b>

## Glasyrsprutskåp SB 1

**KITTEC® SB-1 glasyrsprutskåp håller arbetsmiljön dammfri när du sprayar glasr.**

KITTEC® SB-1 glasyrsprutskåp har ett slutet arbetsområde som är öppet framtill. Via en sugfläkt bildas ett undertryck som hindrar de fina glasr- eller färgpartiklarna att slippa ut från sprutskåpet.

KITTEC® SB-1 glasyrsprutskåp är idealiskt för mindre verkstäder. Den ”orena” luften filtreras och återförs sedan ren ut i rummet. På baksidan är ett robust metallfilter med flera insatser placerat. Vid rengöring plockas filtret bort och sköljs av under rinnande vatten .

KITTEC® SB-1 spraybås kan placeras på ett bord eller kan användas på det medföljande stativet. Det är tillverkat av massivt stål och levereras färdigt för anslutning.

Som tillval till KITTEC® SB-1 spraybås finns även en kavalett / bandhjul .