



- Robust skåp för den professionella keramikverkstaden
- Kraftfull tystgående fläkt
- Integrerat filtersystem som är enkelt att rengöra



Kraftfull fläkt



Galvaniserat och lackerat stativ. Enkelt att montera.

Teknisk data

Effekt	330 W
Spänning	230V
Vikt	42 kg
Yttermått	790 x 790 x 1700 mm
Arbetsyta	670 x 520 x 750 mm
Fläkt	1540 m ³ /h

Sprayskåp SK 66

ROHDE sprutskåp SK 66 är speciellt designad för keramiska verkstäder. Skåpet förhindrar att glasyr- och färgpartiklar frisläpps i luften vilket garanterar en dammfri och säker arbetsmiljö i hela verkstaden. SK 66 är väldigt robust i sin konstruktion och är även lätt att montera. Det korrosionsfria skåpet är tillverkat av ett stötsäkert plastmaterial vilket gör skåpet tyst och smidigt att arbeta med.

ROHDES integrerade filtersystem kan enkelt rengöras eller bytas utan några speciella verktyg. Filter som förhindrar att giftig färg eller glasyrpartiklar från att komma ut i luften. SK 66 garanterar en hög säkerhet, är ergonomiskt utformad, har låg ljudnivå och hög prestanda.

Egenskaper

- Skåp tillverkat av 8 mm stötsäker och korrosionsfri polypropenplast
- Integrerat filter - Lätt att ta bort och rengöra
- Enkel rengöring av maskinen
- Tyst och kraftfull vakuumfläkt

Tillval

- Anslutning för reducering av diametern till 150 mm
- Vändbar skiva (Kavalett)